

Arbetsmiljöguide #A.4 Varselkläder

Syfte /Omfattning

Guiden syftar till att ge konkret vägledning vad gäller val och användning av varselkläder i syfte att vara mer synlig.

Ansvar och skyldigheter

I #A.1 Arbetsmiljöguide generell beskrivs ansvar och skyldigheter som gäller oavsett vilken personlig skyddsutrustning.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att:

- tillhandahålla varselkläder i rätt skyddsklass.
- Säkerställa att medarbetaren har kunskap om användning och skötsel.

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagarens skyldigheter är att:

- använda varselkläderna korrekt.
- rapportera om varselkläderna är alltför smutsiga, reflexer eller andra delar är skadade m m.

Val av varselklass

Håll Nollans standard för personlig skyddsutrustning förordar Varsel klass 1 på överkroppen. Varselkläder ska vara CE-märkta. Klass 1 har den lägsta synbarheten och klass 3 den högsta. De olika skyddsklasserna beror på hur mycket färgat fluorescerande material och reflexmaterial som kläderna är tillverkade av. Gemensamt för alla varselkläder är att:

- kläderna är synliga både om dagen och om natten.
- både fluorescerande material samt reflexer är synliga från alla sidor.
- a.tt reflexerna är placerade på kläderna på ett sådant sätt att de framhäver personens konturer, så att en bilist snabbt kan avgöra att det är en person man ser och att det till exempel inte är en vägskylt.

EN ISO 20471	Förklaring	Användningsområde
Klass 1	Fluorescerande material samt reflex, krävs. Mindre mängd av både reflex och fluorescerande material än för klass 2 respektive klass 3.	Omgivande trafik kör cirka 30 km/h eller mindre.
Klass 2	Fluorescerande material samt reflex.	Omgivande trafiken kör mellan cirka 30-60 km/h



INBEN SKA SKADAS
PÅ VÅRA BYGGEN

Klass 3	<p>Fluorescerande material samt reflex som omsluter torso samt ärm och/eller ben, t ex jacka. Ytorna räcker sällan till för de mindre storlekarna (XSmall och Small).</p> <p>Istället kan man använda överdelklass 2 tillsammans med underdel klass 2 som är samcertifierade.</p>	<p>Omgivande trafik kör mer än cirka 60 km/h.</p> <p>Krav vid arbete på väg hos flertalet väghållare, t ex Trafikverket.</p>
---------	---	--

Använda och sköta

- Tvätta kläderna, då smutsiga kläder inte uppfyller skyddsklassen.
- Följ leverantörens tvättråd, där står bland annat hur många gånger man kan tvätta kläderna.
- Oavsett certifieringsklass är det viktigt att inte sy upp, vika upp eller klippa av byxben eller jackärmar då det finns risk för att ytorna av fluorescerande material samt reflexer inte blir tillräckliga.
- Det ska vara minst 5 cm från reflexen längst ned på ett byxben till kanten på byxbenet.

Revidering	Datum	Sida
Tagit bort text kring EN 471 då tiden för denna löpt ut	24-02-01	1 och 2

Referenser:

Arbetsmiljöstandard #A Personlig skyddsutrustning
Arbetsmiljöguide #A1 Personlig skyddsutrustning generell
AFS 2001:3 - Användning av personlig skyddsutrustning